



Code Goodfellow: 721-74

Plancher SPC 8mm (0,5mm) x 5,90" X 60,63" incluant membrane EVA (HD Haute-Densité) 1,5mm intégrée
 8mm (0.5mm) x 5.90" x 60.63" SPC Flooring including 1.5mm EVA (HD High density) pad attached

Tolère des conditions de +60°C à -60°C et jusqu'à 60 pi. li. sans moulure de transition
 Tolerates conditions from +60°C to -60°C and up to 60 li. ft. without a transition molding

Fini synchro avec rebords peints
 Embossed In Register finish (EIR) with painted bevels

Garantie résidentielle de 30 ans
 30 Year residential warranty

Installation flottante avec système 5G « Drop Lock »
 Floating installation with 5G « Drop Lock » system

Garantie commerciale de 10 ans
 10 Year commercial warranty


Plus stable que le vinyle avec couche antimicrobienne
 More stable than LVT with antimicrobial coating

Résistance élevée aux rayons directs du soleil
 High resistance to direct sunlight

Installer à tous les niveaux, produit résistant à l'eau*
 Install on all levels, waterproof product*

14,92 pi. ca. / bte - 36 btes - 537,12 pi. ca. / pal
 14.92 sq. ft. / bx - 36 bx - 537.12 sq.ft. / pal

* Peut être installé sur un plancher radiant à l'eau ou électrique
 * Can be installed over a water radiant or electric floor



AUCUN FORMALDÉHYDE & AUCUN PHTHALATE
 NO FORMALDEHYDE & NO PHTHALATE



STC / IIC: 72



PRODUIT DE COMPOSITE DE PIERRE (SPC)
 STONE PRODUCT COMPOSITE (SPC)



CERTIFIED BY SCS Global Services

3378 - Couleurs à titre indicatif seulement
 3378 - Actual products may vary from colours shown