

Code Goodfellow: 721-67

Plancher SPC 6,5mm (0,5mm) x 7,17" X 72" incluant membrane EVA (HD Haute-Densité) 1,5mm intégrée
6.5mm (0.5mm) x 7.17" X 72" SPC flooring including 1.5mm EVA pad attached (HD High density)

Tolère des conditions de +60°C à -60°C et jusqu'à 60 pi. li. sans moulure de transition
Tolerates conditions from +60°C to -60°C and up to 60 li. ft. without a transition molding

Installation flottante avec système i4F « Drop Lock »
Floating installation with i4F « Drop Lock » system

Garantie résidentielle de 30 ans
30 Year residential warranty

Fini synchro
Embossed In Register finish (EIR)

Garantie commerciale de 10 ans
10 Year commercial warranty

Plus stable que le vinyle
More stable than LVT



Résistance élevée aux rayons directs du soleil
High resistance to direct sunlight

Installer à tous les niveaux, produit résistant à l'eau*
Install on all levels, waterproof product*

21,51 pi. ca. / bte - 55 btes - 1183,05 pi. ca. / pal
21.51 sq. ft. / bx - 55 bx - 1183.05 sq. ft. / pal

* Peut être installé sur un plancher radiant à l'eau ou électrique

* Can be installed over a water radiant or electric floor



5003 - Couleurs à titre indicatif seulement
5003 - Actual products may vary from colours shown