

Code Goodfellow: 725-42

Plancher SPC 4,2mm (0,3mm) x 6" X 48" incluant membrane EVA 1mm intégrée
4.2mm (0.3mm) x 6" X 48" SPC flooring including 1mm EVA pad attached

Tolère des conditions de +60°C à -60°C et jusqu'à 60 pi. li. sans moulure de transition
Tolerates conditions from +60°C to -60°C and up to 60 li. ft. without a transition molding

Fini texturé avec micro-v
Textured finish with micro-v

Garantie résidentielle de 25 ans
25 Year residential warranty

Installation flottante avec système I4F « Drop Lock »
Floating installation with I4F « Drop Lock »

Garantie commerciale de 3 ans
3 Year commercial warranty






Plus stable que le vinyle
More stable than LVT

Résistance élevée aux rayons directs du soleil
High resistance to direct sunlight

Installer à tous les niveaux, produit résistant à l'eau*
Install on all levels, waterproof product*

27,93 pi. ca. / bte - 45 btes - 1256,85 pi. ca. / pal
27.93 sq. ft. / bx - 45 bx - 1256.85 sq. ft. / pal

* Peut être installé sur un plancher radiant à l'eau ou électrique
* Can be installed over a water radiant or electric floor



AUCUN FORMALDÉHYDE & AUCUN PHTALATE
NO FORMALDEHYDE & NO PHTHALATE



PRODUIT DE COMPOSITE DE PIERRE
STONE PRODUCT COMPOSITE



STC : 69 / IIC : 70



CERTIFIED BY
SCS Global Services

3225 - Couleurs à titre indicatif seulement
3225 - Actual products may vary from colours shown